



FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	Taşıyünsüz	0,33	0,47	0,55	0,61	0,70	0,77	0,81	0,81	0,77	0,68	0,62	0,63	0,60	0,59	0,60	0,63	0,66	0,64
	Taşıyünlü	0,52	0,58	0,58	0,66	0,70	0,74	0,78	0,80	0,77	0,75	0,75	0,69	0,68	0,65	0,64	0,67	0,68	0,70

AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Derz Geniřlięi (mm)	4
Derzler Arası Mesafe (mm)	28
Derz Derinlięi (mm)	6
Delik Çapı (mm)	10
Delik Aralıkları (mm)	32x16
Delik Derinlięi (mm)	15
Perforasyon Oranı (%)	8

AKUSTİK DEĞERLERİ

Montaj Derinlięi 200mm	NRC	Yutma Sınıfı
Taşıyünsüz	0,70	C
Taşıyünlü	0,75	C

Taşıyünü	50 mm	50 kg/m ³
-----------------	-------	----------------------

GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özellięi	MDF Standart D-s2.d0 MDF Yangın Dayanımlı B-s2.d0		
Kalınlık (mm)	18mm (MDF) Dięer malzeme ve kalınlıklar için lütfen Perfopan ile iletiřime geçiniz.		
Yaklařık Aęırlık	13,45 kg/m ² 18mm Standart MDF	14,60 kg/m ²	18mm Yangın Dayanımlı MDF
Yüzey Kaplamaları	MDF Lam Cilalı	Doęal Ahşap Kaplamalı Lake Boyalı	Laminat HPL

Ölçüler

Montaj Tipi:	FR Sınıfı	D Sınıfı
Aliminyum Profil	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
MDF Lam	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
HPL	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800

Montaj Tipi:	FR Sınıfı	D Sınıfı
Aliminyum Profil	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
Doęal Ahşap Kaplamalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
Lake Boyalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800

EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

